


Maße Schrumpfschlauch Typ: PTFE-4X			
Abmessung	ID: min	voll geschrumpft	Wandstärke nach max. Schrumpfung
Zoll	mm	mm	mm
5/64"	1,98	0,64	0,22
1/8"	3,18	0,94	0,25
3/16"	4,75	1,27	0,30
1/4"	6,35	1,60	0,30
5/16"	7,92	2,00	0,30
3/8"	9,52	2,44	0,30
7/16"	11,13	2,85	0,30
1/2"	12,70	3,66	0,38
9/16"	14,27	3,94	0,38
5/8"	15,88	4,52	0,38
11/16"	17,45	5,03	0,38
3/4"	19,05	5,70	0,38
7/8"	22,23	6,20	0,38
1"	25,40	7,06	0,38
1 1/4"	31,75	8,82	0,38
1 1/2"	38,10	10,20	0,38
1 3/4"	44,45	11,43	0,38
2"	50,80	13,20	0,50
2 1/4"	57,15	14,85	0,50
2 1/2"	63,50	16,50	0,50
2 3/4"	69,85	18,00	0,50
3"	76,20	19,70	0,50
3 1/4"	82,55	21,20	0,50
3 1/2"	88,90	23,00	0,63
3 3/4"	95,25	24,40	0,63
4"	101,60	26,00	0,63

Lieferform: Größen 5/64" - 4"  
auf Spulen, in Längen zu 1,22 m oder abgelängt nach Vorgabe



**TIPP !**

- ✓ unter Beachtung der 20/80 – Regelung beginnen Sie den Schrumpfvorgang mittig nach außen.
- ✓ Für Eilige : Schrumpfung mit offener Flamme möglich
- ✓ die Schrumpfrate 2x ist im Vergleich zu 4X leichter & schneller zu verarbeiten.